

PRX-600 系列系统描述：

系统特点：

PRX-600 系列是 NEWORLL 旗下的固定安装系列的又一款新产品，其炫丽的外表，巧夺天工的设计、动听的音色、高配置的技术参数为广大用户所喜爱。PRX-600 系列产品由 PRX-612M、PRX-615M、PRX-625、PRX-618S、PRX-628S 组成。PRX-612M 是由一只 75 芯的高音和一只 12 寸 75 芯 190 磁的低音单元构成。该音箱既可以做主扩也可以做返听音箱，且该箱配有双角度支撑底座，可以满足不同角度扩声需求。PRX-615M 是由一只 75 芯高音和一只 15 寸 100 芯 220 磁的低音单元构成，与 PRX-612M 功能类似，只是功率更大、效率更高，既可以做主扩也可以做返听音箱，配有双角度支撑底座，可以满足不同角度扩声需求。PRX-625 是由一只 75 芯高音和两只 15 寸 100 芯 220 磁低音构成的一款双 15 寸大功率音箱。PRX-618S 是有一只 18 寸 100 芯 220 磁的低音单元构成一款单 18 寸超重低音音箱，顶部带支撑底座。PRX-628S 有两只 18 寸 100 芯 220 磁的低音单元构成一款双 18 寸超重低音音箱。PRX600 家族系列都是用耐磨环保的金刚砂水性油漆喷涂而成，音箱钢网选用优质的低碳钢加厚留实边，加多边折边，内加角铁而成，有效的降低了钢网共振而产生的噪音。内部的分频器所选用的材料：电感骨架是采用我司自主知识产权的耐高温和良好散热设计的骨架，电阻全是无感电阻，电容全部采用国际知名品牌供应商供货，铜线采用的是 4N 无氧铜。PRX600 系列除了新颖大气的外观、音色柔美外，还有配置高、功率大、效率高、人声清晰、低频饱满、中频频穿透力强等特点。实为政企项目类的首先扩声设备。

箱体结构：

PRX600 系列产品采用优质的 18mm 多层实木夹板，箱体表面处理采用国际环保（ROHS）无毒害的水性油漆，外表坚固耐磨耐用。箱体 Color（颜色）以黑色为主，也可以根据客户要求定做。需要其它 Color（颜色）时请与相关业务人员特别说明。

吊装方式：

PRX600 系列音箱顶部和两侧面都有吊挂点，即可以垂直，也可水平吊挂。

应用范围：

该 PRX600 产品适用于室内扩声、会议室、多功能厅、报告厅、礼堂、酒店演艺、剧场、剧院等场合。

Model:PRX-615M

技术指标:

Power-Watts (功率)	600W(RMS)/1500W(PGM)
Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	98dB(1W/1M)
Impedance (ohms) (阻抗)	8Ω
Frequency Response (频率响应)	45Hz~20KHz
Average Dispersion (指向性)	75° ×50°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF :1×15" High pass vented box HF: 1×1.5" Eixt horn loaded
Weigh(Kg) (重量)	34Kg
Dimensions (W×D×H) (体积)	415×430×710mm
Packing (W×D×H)	485×505×785mm