

## MP 系列

### 一、产品说明（规格说明）specifications

#### 1、特征说明

MP 系列是 NEWROLL 旗下的固定安装的中高端的专业工程扩声音响产品，MP 系列箱体外观设计紧凑而结实。它具有灵活性和可靠性等。结合声学原理，是工程师通过长时间的试验和检测，使得声场更完美的呈现于多功能厅、演艺厅等场所。

#### 2、描述

MP 系列包括： MP-112 MP-115 SP-2 MP-225

MP 系列产品采用优质的夹板板材，设计紧凑有型，外观独特大方、精致。采用进口材料，国产的单元配置。其价位加之完美的音色效果，使得这款箱子在演绎及多功能厅上更好的呈现。

该产品适用于室内政府多功能厅、演艺厅等场合。

连接器： 2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg (MP-112 MP-115 SP-4 MP-225)

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

### 二、产品系列

#### 产品介绍

MP-112 300W 1\*12 寸 1\*1 寸 2 分频

MP-115 500W 1\*15 寸 1\*1 寸 2 分频

MP-225 1000W 2\*15 寸 1\*1.1 寸 2 分频

### 三、配件

1、羊眼圈：  $\phi 8$ - $\phi 10$ , M8-M18\*35 \*3

## MODEL:MP-112

MP-112 是单 12 寸二分频音响系统。

MP 系列产品采用优质夹板，双耳号角的使用使其外观看起来更精致秀气。设计紧凑，动听的音色、结实而有力的低频，适合做政府多功能厅、报告厅、会议室等场所  
该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器：2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	96dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	58Hz~20KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *80°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*12” High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1.” Eixt horn loaded

### 功率:

总功率:	300 W(RMS)
高音功率:	50W
低音功率:	250W

### 内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	370*375*660mm
Packing W*D*体积 外	530*530*770mm
Weigh: 重量	25Kg

## MODEL:MP-115

MP-115 是单 15 寸二分频音响系统。

MP 系列产品采用优质夹板，双耳号角的使用使其外观看起来更精致秀气。设计紧凑，动听的音色、结实而有力的低频，适合做政府多功能厅、报告厅、会议室等场所  
该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器：2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	97dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	50Hz~20KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *80°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*15" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1." Eixt horn loaded

### 功率:

总功率: 500 W(RMS)

高音功率: 100W

低音功率: 400W

### 内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	490*510*800mm
Packing W*D*体积 外	585*605*910mm
Weigh: 重量	35Kg

## MODEL:MP-225

MP-225 是双 15 寸二分频音响系统。

MP 系列产品采用优质夹板，双耳号角的使用使其外观看起来更精致秀气。设计紧凑，动听的音色、结实而有力的低频，适合做政府多功能厅、报告厅、会议室等场所  
该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器: 2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	99dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	45Hz~20KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *80°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:2*15" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1." Eixt horn loaded

### 功率:

总功率:	1000 W(RMS)
高音功率:	100W
低音功率:	450W*2

### 内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	490*510*800mm
Packing W*D*体积 外	585*605*910mm
Weigh: 重量	58Kg