

NF 系列

一、产品说明（规格说明）specifications

1、特征说明

NF 系列是 NEWROLL 旗下的固定安装的中端室内多功能厅、室内专业政府工程等音响产品，NF 系列箱体外观设计紧凑，结实。它具有灵活性和可靠性等。结合声学原理，是工程师通过长时间的试验和检测，有针对性的为政府工程精心打造的高品质产品。给政府活动不一样的音质感。

2、描述

NF 系列包括：NF-12 NF-15 NF-215 NF-218B

NF 系列产品采用优质的高密度夹板，设计紧凑有型，采用优质的单元配置。人声清晰、低频饱满，中高频穿透力强、音色柔美。是政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等系统设备的最佳选择。

该产品适用于室内政府工程、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器：2*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg (NF12 NF-15 NF-215 NF-218B)

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

二、产品系列

产品介绍

NF-12 250W 1*12 寸 1*1 寸 2 分频

NF-15 400W 1*15 寸 1*1 寸 2 分频

NF-215 700W 2*15 寸 1*1.1 寸 2 分频

NF-218B 1000W 2*18 寸超低

[下载](#)

[资料](#)

[资料](#)

[资料](#)

[资料](#)

三、配件

1、羊眼圈：φ8-φ10，M8-M18*35 *3

MODEL:NF-12

NF-12 是单 12 寸二分频音响系统。

NF 系列产品采用优质高强度夹板，流畅的外观设计紧凑，动听的音色、结实而有力的低频，桃形号角式高音，特别适合做高档的政府多功能厅、报告厅、会议室等场所
该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器：2*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	96dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	50Hz~19KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *80°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*12" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1." Eixt horn loaded

功率:

总功率:	250 W(RMS)
高音功率:	50W
低音功率:	200W

内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	400*415*640mm
Packing W*D*体积 外	480*495*720mm
Weigh: 重量	24.5Kg

MODEL:NF-15

NF-15 是单 15 寸二分频音响系统。

NF 系列产品采用优质高强度夹板，监听式的结构设计，精细明亮的中高频是其最大的特点，加上强而有力的低频使得该箱更加的完美呈现于多功能厅、会议室等。

该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器：2*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	97dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	45Hz~19KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *80°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*15" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1." Eixt horn loaded

功率:

总功率:	400 W(RMS)
高音功率:	100W
低音功率:	300W

内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	475*435*780mm
Packing W*D*体积 外	555*515*860mm
Weigh: 重量	34Kg

MODEL:NF-215

NF-215 是双 15 寸二分频音响系统。

NF 系列产品采用优质高强度夹板，流畅的外观设计紧凑有加，柔和的中高频，优异的超低频是该箱的主要特点，特别适合用于一些大型庆典场所。该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器：2*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	101dB
Impedance: (阻抗):	4 Ω
Frequency: (频响范围)	30Hz~19KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *80°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:2*15" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1." Eixt horn loaded

功率:

总功率: 700 W(RMS)

高音功率: 60W

低音功率: 320W*2

内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	485*520*1160mm
Packing W*D*体积 外	560*600*1250mm
Weigh: 重量	68Kg

MODEL:NF-218

NF-218B 是双 18 寸反射式超低音。

NF 系列产品采用优质高强度夹板，设计紧凑有型，声压大，低频动态宽，低频突出。

该产品适用于政府多功能厅、迪厅、大型庆典等场合。

连接器：2*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	102dB
Impedance: (阻抗):	4Ω
Frequency: (频响范围)	30Hz~180Hz
Average Dispersion (指向性)	Quasi-omnidirectionals
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:2*18" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	/

功率:

总功率: 1000 W(RMS)

低音功率: 500*2W

内部结构:

板材	高强度夹板
五金	4 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	1160*680*580mm
Packing W*D*体积 外	1260*780*680mm
Weigh: 重量	98Kg