

## SP 系列

### 一、产品说明（规格说明）specifications

#### 1、特征说明

SP 系列是 NEWROLL 旗下的固定安装的中高端的专业工程扩声音响产品，SP 系列箱体外观设计仿美国百威款 SP 系列 1:1 做，紧凑而结实。它具有灵活性和可靠性等。结合声学原理，是工程师通过长时间的试验和检测，为政府单位报告厅，大厅及多功能厅甚至在酒吧演艺吧等扩声系统提供完美的音质。

#### 2、描述

SP 系列包括： SP-12M SP-2 SP-2 SP-118

SP 系列产品采用优质的夹板板材，设计紧凑有型，外观大方秀气、精致。采用进口材料，国产的单元配置。其价位加之完美的音色效果，使得这款箱子在性价比上更有优势。

该产品适用于室内政府多功能厅、演艺厅等场合。

连接器：2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg (SP-12M SP-2 SP-4 SP-118)

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

#### 产品系列

##### 产品介绍

SP-12M 500W 1\*12 寸 1\*1 寸 2 分频

SP-2 500W 1\*15 寸 1\*1 寸 2 分频

SP-4 1000W 2\*15 寸 1\*1.1 寸 2 分频

SP-118 600W 1\*18 寸超低

下载

资料

资料

资料

资料

### 三、配件

1、羊眼圈：  $\phi 8$ - $\phi 10$ , M8-M18\*35 \*3

## MODEL:SP-12M

SP-12M 是单 12 寸二分频音响系统。

SP 系列产品采用优质夹板，流畅的外观设计紧凑，动听的音色、结实而有力的低频，适合做政府多功能厅、报告厅、会议室等场所

该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器：2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	96dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	65Hz~20KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *40°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*12" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1." Eixt horn loaded

### 功率:

总功率:	500 W(RMS)
高音功率:	100W
低音功率:	400W

### 内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	490*310*590mm
Packing W*D*体积 外	580*405*700mm
Weigh: 重量	23Kg

## MODEL:SP-12

SP-2 是单 15 寸二分频音响系统。

SP 系列产品采用优质夹板，流畅的外观设计紧凑，动听的音色、结实而有力的低频，适合做政府多功能厅、报告厅、会议室等场所

该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器：2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	97dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	40Hz~20KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *40°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*15" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1." Eixt horn loaded

### 功率:

总功率: 500 W(RMS)

高音功率: 100W

低音功率: 400W

### 内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	522*584*781mm
Packing W*D*体积 外	620*680*895mm
Weigh: 重量	30Kg

## MODEL:SP-4

SP-4 是双 15 寸二分频音响系统。

SP 系列产品采用优质夹板，流畅的外观设计紧凑，动听的音色、结实而有力的低频，适合做政府多功能厅、报告厅、会议室等场所

该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器：2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	99dB
Impedance: (阻抗):	4 Ω
Frequency: (频响范围)	40Hz~20KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *40°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:2*15" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1." Eixt horn loaded

### 功率:

总功率:	1000 W(RMS)
高音功率:	100W
低音功率:	450*2W

### 内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	522*584*1244mm
Packing W*D*体积 外	620*680*1360mm
Weigh: 重量	51Kg

## MODEL:SP-118

SP-118 是单 18 寸直射式超低。

SP 系列产品采用优质夹板，流畅的外观设计紧凑，动听的音色、结实而有力的低频，适合做政府多功能厅、报告厅、会议室等场所

该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器: 2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	104dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	45Hz~200Hz
Average Dispersion (指向性)	Quasi-omnidirectional
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*18" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	/

### 功率:

总功率: 600 W(RMS)

低音功率: 600W

### 内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	535*760*790mm
Packing W*D*体积 外	630*860*900mm
Weigh: 重量	60.5Kg