

# B 系列

## 一、 产品说明 （规格说明） specifications

### 1、 特征说明

B 系列是 NEWROLL 旗下的固定安装的中端娱乐的室内娱乐专业音响产品， B 系列箱体外观精致，。它具有灵活性和可靠性等。结合声学原理，是工程师通过长时间的试验和检测，有针对性的为娱乐世界而打造的高品质产品。给豪华娱乐 KTV 不一般的娱乐效果，更动感。

### 2、 描述

B 系列包括： B-12 B-15

B 系列产品采用优质的高密度夹板，设计紧凑有型，采用优质的单元配置。人声清晰、低频饱满，是大房 KTV 及一些多功能厅的最佳选择。

该产品适用于嗨房、KTV 等场合。

连接器： 2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

## 二、 产品系列

### 产品介绍

B-12 250W 1\*12 寸 1\*1 寸 2 分频

B-15 450W 1\*15 寸 1\*1.5 寸 2 分频

TM18.1 600W 1\*18 寸超低

## 三、 配件

### 1、 羊眼圈：

φ 8- φ 10, M8-M18\*35 \*3

## MODEL: B-12

B-12 是单 12 寸二分频音响系统。

B 系列产品采用优质高强度夹板，设计紧凑有型，高音和低音都经过精心打造的单元配置。

该产品适用于嗨房、KTV 等场合。

连接器: 2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	96dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	50Hz~19KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *60°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*12” High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1.” Eixt horn loaded

### 功率:

总功率: 250 W(RMS)

高音功率: 50W

低音功率: 200W

### 内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	358*368*585mm
Packing W*D*体积 外	438*448*665mm
Weigh: 重量	18Kg

## MODEL: B-15

B-15 是单 15 寸二分频音响系统。

B 系列产品采用优质高强度夹板，设计紧凑有型，高音和低音都经过精心打造的单元配置。该产品适用于嗨房、KTV 等场合。

连接器: 2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	97dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	40Hz~19KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *60°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*15" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1." Eixt horn loaded

### 功率:

总功率:	450 W(RMS)
高音功率:	50W
低音功率:	400W

### 内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	440*460*725mm
Packing W*D*体积 外	520*540*805mm
Weigh: 重量	23Kg

## MODEL: TM18.1

TM18.1 是单 18 寸超低音。

B 系列产品采用优质高强度夹板，设计紧凑有型，低音经过精心打造的单元配置。

该产品适用于嗨房、KTV 等场合。

连接器: 2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	98dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	50Hz~260Hz
Average Dispersion (指向性)	Quasi-omnidirectionals
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*18" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	/

### 功率:

总功率: 600 W(RMS)

低音功率: 600W

### 内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	610*510*700mm
Packing W*D*体积 外	700*590*780mm
Weigh: 重量	50Kg