

AQ 系列

一、产品说明（规格说明）specifications

1、特征说明

AQ 系列是 NEWROLL 旗下的固定安装的高端娱乐的室内专业音响产品，AQ 系列箱体外观高仿英国马田黑线（AQ 系列）1:1 做，与原装比，价格更有优势，性价比更高。箱体外观精致，银灰色油漆，使得该箱体更高贵大方。它具有灵活性和可靠性等。结合声学原理，是工程师通过长时间的试验和检测，有针对性的为娱乐世界而打造的高品质产品。给娱乐世界不一般的娱乐效果，更动感。

2、描述

AQ 系列包括：AQ-10 AQ-12 AQ-15

AQ 系列产品采用优质的高端夹板，设计紧凑有型，采用进口材料的单元配置。功率大，灵敏度高，前导向孔，高频亮丽，低频有弹性，音色甜美，现场效果好，还原性好，是大包房、豪华包房的最佳选择。

该产品适用于嗨房、夜总会及酒吧、慢摇吧等场合。

连接器：2*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg (F-10 F-12 F-15 F-215)

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

二、产品系列

产品介绍

AQ-10 150W 1*10 寸 1*1 寸 2 分频
AQ-12 350W 1*12 寸 1*1 寸 2 分频
AQ-15 450W 1*15 寸 1*1.5 寸 2 分频

下载

资料

资料

资料

三、配件

羊眼圈：φ8-φ10，M8-M18*35 *3

MODEL:AQ-10

AQ-10 是单 10 寸二分频音响系统。

AQ 系列产品采用优质高强度夹板，设计紧凑有型，高音和低音采用进口材料的单元配置。
该产品适用于嗨房、夜总会及酒吧、慢摇吧等场合。

连接器：2*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	96 dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	50Hz~19KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *60°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*10" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1." Eixt horn loaded

功率:

总功率: 150 W(RMS)

高音功率: 50W

低音功率: 100W

内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	银灰色

箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	316*325*504mm
Packing W*D*体积 外	385*400*585mm
Weigh: 重量	18Kg

MODEL:AQ-12

AQ-12 是单 12 寸二分频音响系统。

AQ 系列产品采用优质高强度夹板，设计紧凑有型，高音和低音采用进口材料的单元配置。
该产品适用于嗨房、夜总会及酒吧、慢摇吧等场合。

连接器: 2*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	97dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	45Hz~19KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *60°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*12" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1." Eixt horn loaded

功率:

总功率: 350 W(RMS)

高音功率: 50W

低音功率: 300W

内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	银灰色

箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	360*365*561mm
Packing W*D*体积 外	445*440*640mm
Weigh: 重量	19.5Kg

MODEL:AQ-15

AQ-15 是单 15 寸二分频音响系统。

AQ 系列产品采用优质高强度夹板，设计紧凑有型，高音和低音采用进口材料的单元配置。
该产品适用于嗨房、夜总会及酒吧、慢摇吧等场合。

连接器：2*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	99 dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	45Hz~19KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *60°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*15" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1.5" Eixt horn loaded

功率:

总功率: 450 W(RMS)

高音功率: 50W

低音功率: 400W

内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	银灰色

箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	435*435*706mm
Packing W*D*体积 外	515*515*786mm
Weigh: 重量	36Kg