

## CH 系列

### 一、产品说明（规格说明） specifications

#### 1、特征说明

CH 系列是 NEWROLL 旗下的固定安装的中端的专业工程扩声音响产品，CH 系列箱体外观设计紧凑而结实。呈多边形，属经济型产品，它具有灵活性和可靠性等。结合声学原理，是工程师通过长时间的试验和检测，使得声场更完美的呈现于多功能厅、小型演艺厅等场所。

#### 2、描述

CH 系列包括： CH-12 CH15 CH-215 CH-18SUB CH-218SUB

CH 系列产品采用优质的夹板板材，设计紧凑有型，外观独特大方、精致、秀气。采用国产的单元配置。经济型喷漆箱。

该产品适用于室内政府多功能厅、演艺厅以及简单的扩声系统等场合。

连接器： 2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg(PS-SUB)

### 二、产品系列

#### 产品介绍

CH-12 150W 1\*12 寸 1\*1 寸 2 分频

CH-15 250W 1\*15 寸 1\*1 寸 2 分频

CH-215 500W 2\*15 寸 1\*1 寸 2 分频

CH-18SUB 400W 1\*18 寸超低

CH-218SUB 800W 2\*18 寸超低

#### 资料

CH-12 是单 12 寸二分频音响系统。

CH 系列产品采用优质板材，塑料号角高音。设计紧凑，动听的音色、结实而有力的低频，适合做政府多功能厅、报告厅等场所

该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器： 2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M)（灵敏度）

94dB

Impedance:（阻抗）:

8 Ω

Frequency:（频响范围）

60Hz~19KHz

Average Dispersion（指向性）

90° \*60°

Loudspeaker and loading（单元配置）

LF:1\*12” High pass vented box

Loudspeaker and loading（单元配置）

HF 1\*1.” Eixt horn loaded

#### 功率:

总功率:

250 W(RMS)

高音功率:

50W

低音功率:

100W

#### 内部结构:

板材

高强度夹板

五金

6 个 M8 角铁

提手

木制

颜色:

黑色

#### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	420*390*640mm
Packing W*D*体积 外	500*470*720mm
Weigh: 重量	21.5Kg

#### 资料

CH-15 是单 15 寸二分频音响系统。

CH 系列产品采用优质板材, 使用塑料号角式高音, 有铁盆架也有铝盆架, 超经济型的喷漆专业箱, 外观看起来更精致秀气。设计紧凑, 动听的音色、结实而有力的低频, 适合做政府多功能厅、报告厅、会议室等场所

该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器: 2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

#### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	95dB
Impedance: (阻抗):	8 Ω
Frequency: (频响范围)	50Hz~19KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *60°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*15" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1.5" Eight horn loaded

#### 功率:

总功率:	250 W(RMS)
高音功率:	50W
低音功率:	200W

#### 内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

#### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	500*450*780mm
Packing W*D*体积 外	580*530*865mm
Weigh: 重量	32.5Kg

#### 资料

CH-215 是双 15 寸二分频音响系统。

CH 系列产品采用优质板材, 使用塑料号角式高音, 有铁盆架也有铝盆架, 超经济型的喷漆专业箱, 外观看起来更精致秀气。设计紧凑, 动听的音色、结实而有力的低频, 适合做政府多功能厅、报告厅、会议室等场所

该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器: 2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

## 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	98dB
Impedance: (阻抗):	4Ω
Frequency: (频响范围)	45Hz~19KHz
Average Dispersion (指向性)	90° *60°
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:2*15" High pass vented box
Loudspeaker and loading (单元配置)	HF 1*1." Eixt horn loaded

## 功率:

总功率:	500 W(RMS)
高音功率:	100W
低音功率:	400W

## 内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

## 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	500*450*1236mm
Packing W*D*体积 外	580*530*1230mm
Weigh: 重量	43Kg

## 资料

CH-18SUB 是单 18 寸超低音响系统。

CH 系列产品采用优质板材, 外观看起来更精致秀气。设计紧凑, 低频结实而有力, 适合做政府多功能厅、报告厅、会议室等场所

该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器: 2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

## 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	95dB
Impedance: (阻抗):	8Ω
Frequency: (频响范围)	40Hz~240Hz
Average Dispersion (指向性)	
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:1*18" High pass vented box

## 功率:

总功率:	400 W(RMS)
低音功率:	400W

## 内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	520*560*700mm
Packing W*D*体积 外	620*660*800mm
Weigh: 重量	36Kg

### 资料

CH-218SUB 是双 18 寸反射式超低音响系统。

CH 系列产品采用优质夹板，外观看起来更精致秀气。设计紧凑，低频结实而有力，适合做政府多功能厅、报告厅、会议室等场所

该产品适用于政府多功能厅、教堂、礼堂及报告厅等场合。

连接器: 2\*NL4speaker

全频连接 Full range: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

低频 Low: Pin1+, 2+ Pos Pin1-, 2-neg

### 技术指标

Sensitivity(dBSPL 1W/1M) (灵敏度)	99dB
Impedance: (阻抗):	4 Ω
Frequency: (频响范围)	30Hz~240Hz
Average Dispersion (指向性)	
Loudspeaker and loading (单元配置)	LF:2*18" High pass vented box

### 功率:

总功率:	800 W(RMS)
低音功率:	400W*2

### 内部结构:

板材	高强度夹板
五金	6 个 M8 角铁
提手	木制
颜色:	黑色

### 箱体尺寸及重量

Dimensions w*d*h 体积 (内)	1160*680*580mm
Packing W*D*体积 外	1260*780*680mm
Weigh: 重量	98Kg

### 三, 配件

1、羊眼圈:	φ 8- φ 10, M8-M18*35 *3
--------	-------------------------